



Rev 0  
01/22



# GRAUTEK FIX C

Adesivo cementizio monocomponente per l'incollaggio di pannelli termoisolanti e sistemi a cappotto



## DESCRIZIONE

Adesivo cementizio monocomponente per l'incollaggio di pannelli termoisolanti e sistemi a cappotto. GRAUTEK FIX C può essere utilizzato su supporti quali intonaco cementizio, malte bastarde, calcestruzzo, blocchetti in cemento e mattoni in laterizio.

## CARATTERISTICHE GENERALI

GRAUTEK FIX C garantisce una buona adesione su tutti i supporti. GRAUTEK FIX C è di semplice utilizzo per pose rapide e sicure.

## CAMPI D'IMPIEGO

GRAUTEK FIX C è idoneo per l'incollaggio di pannelli di polistirene-poliuretano espanso, pannelli in fibre minerali, sughero ecc.

## DOSAGGIO

2 kg/m<sup>2</sup> per 1 mm per malta bagnata

## CONFEZIONI

GRAUTEK FIX C viene fornito in sacchi di carta da 25 Kg

## CONSERVAZIONE

Il prodotto conserva le sue caratteristiche se correttamente conservato al coperto e in luogo asciutto, a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

## NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto

SCHEDA TECNICA



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: [www.teknachemgroup.com](http://www.teknachemgroup.com) - E-mail: [info@teknachemgroup.com](mailto:info@teknachemgroup.com) - Fax: +39 0362.91.93.96



1/1