



Rev 0  
02/22



# VIBROTEK

Disarmante per sformature rapide



## DESCRIZIONE

VIBROTEK è un disarmante pronto all'uso appositamente formulato per la scasseratura rapida dei manufatti in cemento. L'elevato grado di lubrificazione del prodotto consente di ottenere una perfetta e costante pulizia delle casseforme (sia in acciaio che in polimeri sintetici), oltre ad un'ottima finitura delle superfici dei manufatti in cemento.

## CAMPI DI IMPIEGO

VIBROTEK è adatto per tutti i tipi di sformature istantanee di manufatti, per getti di calcestruzzo in casseforme metalliche destinate alla produzione di manufatti con piccole e medie dimensioni.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

VIBROTEK viene utilizzato tal quale e può essere applicato a spruzzo o pennello.

## PROPRIETÀ FISICHE

Aspetto:	limpido, giallo
Densità a 20°C:	0,8 ± 0,02 kg/dm <sup>3</sup>
Punto di infiammabilità:	> 23 °C
Temperatura di autoaccensione:	> 200 °C

## ATTREZZATURE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature. Il nostro Servizio Tecnico è a vostra disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.

## CONSUMI

1 lt. per 60÷70 mq di superficie.

## CONFEZIONI

- Cisternetta da 1000 lt.
- Fusto da 200 lt.
- Tanica da 25 lt.

## STOCCAGGIO

Il prodotto può essere conservato a lungo, nelle confezioni originali, in luoghi coperti. Conservare il prodotto lontano da fonti di calore. Il prodotto si conserva 6 mesi in confezioni originali, non aperte.

## PRECAUZIONI

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi. Consultare la scheda tossicologica.

## NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

SCHEDA TECNICA



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: [www.teknachemgroup.com](http://www.teknachemgroup.com) - E-mail: [info@teknachemgroup.com](mailto:info@teknachemgroup.com) - Fax: +39 0362.91.93.96

1/1